



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

ПРОПИТОЛ АНТИСОЛЬ (Kraskoff Pro) – пропитка-концентрат для бетона и фасадов от высолов

- очищает от высолов, грязи, масел
- высокая проникающая способность
- экологически чистый и пожаробезопасный, на водной основе
- наносится при температурах до -15°C
- концентрат

Концентрированная пропитка-очиститель фасадов от высолов для бетона, кирпича и других минеральных поверхностей, водно-щелочной раствор синтетических поверхностно-активных веществ с добавлением поверхностно-активных и антисептических веществ.

Пропитка-антивысол для бетона и кирпича предназначена для очистки фасадов, бетонных стен и полов, кирпича и камня, других минеральных поверхностей от солевых, известковых и гипсовых отложений, которые проступают на поверхности. Также удаляет масла, жиры, различные солевые загрязнения с поверхности. Благодаря эффективной диффузии проникает на большую глубину и превращает щелочные и известковые солевые отложения в растворимые соединения, которые смываются водой.

Нейтрализатор соли на бетоне и кирпиче экологически безопасен, саморазлагается. Пожаробезопасен. Допускается обработка составом при температуре окружающей среды и поверхности до -15°C .

Пропитка бесцветна, после высыхания сохраняет внешний вид и паропроницаемость обрабатываемой поверхности, придает ей атмосферостойкость. Рекомендуется после обработки основания средством для устранения высолов и высыхания поверхности после промывания водой нанести гидрофобизирующую пропитку Пропитол Аквастоп для предотвращения миграции солей из глубины к поверхности.

Основные области применения

Наносится на бетон, пескобетон, природный и искусственный камень, шифер, керамический и силикатный кирпич, ЖБИ, газобетонные и газосиликатные блоки, штукатурку, керамику, композитную фасадную плитку.

Пропитка для отчистки фасадов от соли Пропитол Антисоль применяется на улице для очистки любых минеральных поверхностей и различных облицовочных строительных материалов:

- фасадов домов и коттеджей, общественных и жилых зданий, различных сооружений;
- стен, крыш, фундаментов;
- заборов, ограждений, столбов, бордюров и т. п.

Подготовка основания к нанесению

Основание должно быть сухим, очищенным от остатков старых покрытий. Удаление высолов на фасаде проводить только в сухую погоду. Обрабатывать поверхность во время дождя или снегопада запрещено. Возможно наносить при отрицательных температурах до -15°C при отсутствии на обрабатываемой поверхности наледи.

Подготовка состава к нанесению

Концентрат непосредственно перед нанесением разбавить водой в соотношении 1:3, перемешать.

Для удаления особо сильных или застарелых загрязнений, а также при морозе разбавить 1:2 или не разбавлять.

Способ нанесения

Наносить кистью, валиком, губкой или пневмораспылителем. Выдержать 3–10 минут. Промыть обрабатываемую поверхность большим количеством воды, смывая растворенные высолы щеткой, губкой или струей воды под напором.

Работы проводить при температуре от -15°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Инструменты промыть водой.

Расход

0,10–0,12 кг/кв.м готового раствора в зависимости от вида поверхности и ее состояния.

Тара

Канистра по 11 кг.

Меры предосторожности

При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты, в том числе очки. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть водой с мылом.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня.

Хранить и транспортировать в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -15°C до $+25^{\circ}\text{C}$. После размораживания сохраняет свойства.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид	прозрачная жидкость
Температура нанесения	от -15°C до $+30^{\circ}\text{C}$

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.