



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

СКРАБЕР (Kraskoff Pro) – универсальное средство для удаления старой краски (очиститель) для металла, бетона, дерева

- антикоррозионный
- универсальный
- экономически выгодный
- быстрый эффект 3–30 минут

Очиститель Скрабер – раствор смеси растворителей, ингибиторов коррозии, загустителя и комплексообразователей. Некоррозионный гель бело-розового цвета. Безкислотный. Удаляет все виды старых лакокрасочных материалов с любых поверхностей: полиуретановых, эпоксидных, акриловых, алкидных и других, все водно-дисперсионные красители и эмали любой стойкости. Эффективно удаляет порошковые краски. Препятствует возникновению коррозии. Не нарушает структуру покрываемой поверхности.

Обладает тиксотропными свойствами, легко наносится на вертикальные конструкции, при этом не стекая с них. Глубоко проникает и эффективно удаляет даже многослойные покрытия.

Состав готов к применению, не требует предварительной подготовки перед использованием.

Основные области применения

Применяется внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

Предназначен для очистки любых поверхностей: бетонных, металлических, деревянных и пластиковых (при условии стойкости пластика к смывкам).

Подготовка основания к нанесению

Поверхность очистить от пыли, грязи, масел.

В зависимости от типа загрязнения очистить поверхность водой, техническим моющим средством или растворителем.

Подготовка состава к нанесению

Готов к применению.

После размораживания хорошо перемешать перед применением.

Способ нанесения

Наносить кистью, валиком, методом налива и окунания.

Температура нанесения: от +8°C до +25°C.

Ручной способ нанесения: смывку наносить строительным валиком или кистью с жестким ворсом ровным слоем толщиной 1–2 мм и выдержать на поверхности 3–30 минут до появления вспучивания и растрескивания покрытия. Размягченное покрытие удалить скребком, шпателем или при помощи аппарата высокого давления. Участки с не удаленным покрытием обработать повторно.

Способ окунания: влить необходимое количество смывки в строительный поддон (емкость необходимо герметизировать), опустить изделие в емкость со смывкой на 3–30 минут, извлечь изделие и снять размягченное покрытие скребком, шпателем или при помощи аппарата высокого давления. Участки с не удаленным покрытием обработать повторно.

Общее время нахождения смывки на поверхности: не более 2 часов.

Не допускать высыхания смывки на обрабатываемой поверхности!

По окончании работ поверхность промыть водой либо техническим моющим средством.

Расход

0,15–0,25 кг/м².

Тара

Канистры по 25, 5 кг.

Меры предосторожности

При проведении и после окончания внутренних работ тщательно проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Беречь от детей!

Относится к 3 классу опасности (трудно воспламеняющиеся жидкости, пожаро- и взрывобезопасен).

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей и влаги.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре не выше +30°C вдали от пищевых продуктов.

При размораживании не теряет своих свойств.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев, раствора в открытом состоянии – 8 суток.

Технические данные

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.